



DWC-PVF5MITIRC6
DWC-PVF5MITIRC1

5 Megapíxeles **DW** Cámara como servidor **No requiere servidor** **30x** Hasta 30 cámaras **Lente ojo de pez** **5 AÑOS** de garantía

Resumen

La serie de Digital Watchdog® MEGApix® CaaS™ combina la potencia y la calidad de la serie de cámaras DW™ MEGApix® con la facilidad y simpleza de DW Spectrum®. Esta solución incluye una cámara IP MEGApix®, licencia y software IPVMS DW Spectrum®, y una tarjeta SD de almacenamiento interno. No requiere hardware del servidor, lo cual hace que MEGApix® CaaS™ sea una forma fácil y rentable de implementar los sistemas de video IP de alta definición. El video se almacena en la tarjeta micro SD interna incluida para un menor tráfico de red y mayor confiabilidad. Combina la solución CaaS™ con el dispositivo NAS DW® Blackjack® para necesidades de almacenamiento a mayor plazo.

Características

- Sensor de imagen de 1/1.8" de 5 MP en tiempo real de 30 fps
- Lente ojo de pez de 1.5 mm
- Ojo de pez con visión hemisférica de 360° y vista panorámica de 180°
- Claridad de imagen de alto nivel
- Cámara IPVMS DW Spectrum® como servidor
- De fácil implementación con el software del sistema de gestión de video (VMS, por sus siglas en inglés) precargado en la cámara para una operación inmediata
- Instalación automática y licencia con el primer inicio; simplemente instale la cámara, conéctela y vea su video
- Ahorre tiempo y dinero sin necesidad de contar con un hardware de servidor
- Conecte hasta 30 cámaras CaaS™ simultáneamente en un único sistema
- Opción de grabación doble con accesorio NAS
- Códecs dobles (H.264, MJPEG) con flujo doble simultáneo
- Smart IR™ de 16.76 m con sincronización inteligente de cámara
- Domo ojo de pez de exterior antivandalismo
- Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™
- Día/noche real con filtro de corte IR mecánico
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Memoria de 64 GB integrada para grabación local (DWC-PVF5MITIRC6)
- Memoria de 128 GB integrada para grabación local (DWC-PVF5MITIRC1)
- Servidor Web integrado
- PoE Clase 3 y CC 12V
- Cableado a prueba de agua
- En conformidad con ONVIF, Perfil S
- Clasificación IP66 resistente al vandalismo y la intemperie
- Clasificación IK10 resistente a impactos
- 5 años de garantía

Accesorios (Opcional)



Cámara IP tipo domo ojo de pez resistente al vandalismo de 5 MP como servidor DWC-PVF5MITIRC6/DWC-PVF5MITIRC1

Dimensiones

unidad: mm

125 mm



48 mm



Especificaciones



IMAGEN	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1/1.8" de 5 MP
Cantidad total de píxeles	3096 (H) x 2080 (V)
Iluminación de escena mínima	F2.5 (30 IRE): 0.369 Lux (Color) F2.5 (30 IRE): 0 Lux (Blanco y Negro)
Salida de video	Salida de video local CVBS 1.0V p-p (75Ω), relación de aspecto 4:3
Resolución	5 MP (2592 x 1944)
LENTE	
Distancia focal	1.55 mm, F2.5
Tipo de lente	Lente ojo de pez
Campo de visión (FoV, por sus siglas en inglés)	360°
Distancia IR	Alcance IR de 16.76 m
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Modo del obturador	Automático, manual, antiparpadeo, obturador lento
Velocidad del obturador	1/30 - 1/32000
Obturador lento	1-1/51/75, 1/10
Control automático de mejoras (AGC)	Automático
Día y noche	Automático, Día (Color), Noche (Blanco y negro)
Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™	0 - 11
Zona de privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico, servidor FTP o grabación de tarjeta SD
RED	
LAN	Conector RJ-45, 10/100 Base T
Tipo de compresión de video	H.264, MJPEG
Resolución	2592 x 1944 a 30 fps, 640 x 480 a 30 fps, 320 x 240 a 30 fps
Velocidad de fotogramas	Hasta 30 fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de video	100 Kbps - 10 Mbps, multitasa para previsualización y grabación
Control de tasa de bits	Multi-transmisión CBR/VBR a H.264 (velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables)
Capacidad de flujo de transmisión	Flujo doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4
Protocolo	Cero Configuración (Auto IP), ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
Seguridad	HTTPS(SSL), filtro IP, 802.1x, Autenticación implícita (ID/PW)
Acceso máximo de usuarios	5 usuarios
Cumple con las normas ONVIF	Si
Visualizador web	SO: Sistema operativo Windows®, MAC®, Linux® Navegador: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Software de gestión de video	IPVMS DW Spectrum™
Cantidad de licencias IPVMS DW Spectrum® IPVMS incluidas	1 licencia de DW Spectrum™
Grabación de servidor local	DWC-PVF5MITIRC6: Memoria local de 64 GB para grabación DWC-PVF5MITIRC1: Memoria local de 128 GB para grabación
Cantidad máxima de cámaras CaaS™ en la misma red/sistema	Hasta 30 cámaras MEGApix® CaaS™ en la misma red/sistema
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	-20°C - 50°C
Humedad durante la operación	Menos de 90% (sin condensación)
Grado de protección IP	Clasificación IP66 resistente al vandalismo y la intemperie
Otras certificaciones	FCC, CE, ROHS
Especificaciones eléctricas	
Requisitos de energía	12 V CC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3). Adaptador no incluido.
Consumo de energía	LED Encendido: 6.5 W LED Apagado: 3.6 W
MECÁNICO	
Material	Carcasa de aluminio ojo de pez antivandalismo, domo de policarbonato
Dimensiones	125 x 48 mm
Peso	0.5 kg